


# | DE-500 |

LUMINÁRIAS  
T5 EMBUTIR



Lâmpada Fluorescente Tubular T5. Corpo em chapa de aço tratada e pintada. Painel em chapa de aço tratada e pintada. Refletor parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Soquete tipo push-in G-5 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso. Instalação de embutir em gesso ou modulação 625x625mm ou 625x1250mm (perfis tipo T invertido).

Código	Lâmpada (W)	Dimensões (mm)				Nicho (mm)	Nº Aletas	Fig.	
		A	L	C	L1				C1
08001	1x14/24	40	239	617	212	590	218x596	15	1
08017	2x14/24	40	267	617	240	590	246x596	15	2
08033	4x14/24	40	617	617	590	590	596x596	15	3
08009	1x28/54	40	263	1243	212	1190	218x1196	29	1
08025	2x28/54	40	291	1243	240	1190	246x1196	29	2
08041	4x28/54	40	617	1243	590	1190	596x1196	29	3




# | DE-504 |

LUMINÁRIAS  
T5 EMBUTIR



	Lâmpada	Dimensões (mm)						Nicho (mm)	Nº Aletas	Fig.
Código	(W)	A	L	C	L1	C1				
08160	2x14/24	40	224	617	197	590	205x596	15	155	
08161	2x28/54	40	248	1243	197	1190	205x1196	29	155	

\* Luminária para uso exclusivo com Reator REH-T5 SLIM Intral.



Lâmpada Fluorescente Tubular T5. Corpo em chapa de aço tratada e pintada. Refletor parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Soquete tipo push-in G-5 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso. Instalação de embutir em gesso ou modulação 625x625mm ou 625x1250mm (perfis tipo T invertido).

# | DE-510 |

LUMINÁRIAS  
T5 EMBUTIR



Lâmpada Fluorescente Tubular T5. Corpo em chapa de aço tratada e pintada. Painel em chapa de aço tratada e pintada. Refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Soquete tipo push-in G-5 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso. Instalação de embutir em gesso ou modulação 625x625mm ou 625x1250mm (perfis tipo T invertido).

Código	Lâmpada (W)	Dimensões (mm)						Nicho (mm)	Fig.
		A	L	C	L1	C1			
08003	1x14/24	40	239	617	212	590	218x596	4	
08019	2x14/24	40	267	617	240	590	246x596	5	
08035	4x14/24	40	617	617	590	590	596x596	6	
08011	1x28/54	40	263	1243	212	1190	218x1196	4	
08027	2x28/54	40	291	1243	240	1190	246x1196	5	
08043	4x28/54	40	617	1243	590	1190	596x1196	6	

