

| DS-500 |

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



Lâmpada Fluorescente Tubular T5. Corpo em chapa de aço tratada e pintada. Painel em chapa de aço tratada e pintada. Refletor parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Soquete tipo push-in G-5 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso. Instalação de sobrepor.

Código	Lâmpada (W)	Dimensões (mm)			Nº Aletas	Fig.
		A	L	C		
08005	1x14/24	40	212	590	15	1
08021	2x14/24	40	240	590	15	2
08037	4x14/24	40	590	590	15	3
08013	1x28/54	40	212	1190	29	1
08029	2x28/54	40	240	1190	29	2
08045	4x28/54	40	590	1190	29	3






| DS-504 |

LUMINÁRIAS
T5 SOBREPOR



Código	Lâmpada	Dimensões (mm)			Nº Aletas	Fig.
	(W)	A	L	C		
08156	2x14/24	40	197	590	15	152
08157	2x28/54	40	197	1190	29	152

* Luminária para uso exclusivo com Reator REH-T5 SLIM Intral.



Lâmpada Fluorescente Tubular T5. Corpo em chapa de aço tratada e pintada. Refletor parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Soquete tipo push-in G-5 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso. Instalação de sobrepor.

| DS-510 |



Lâmpada Fluorescente Tubular T5. Corpo em chapa de aço tratada e pintada. Pannel em chapa de aço tratada e pintada. Refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Soquete tipo push-in G-5 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso. Instalação de sobrepor.

Código	Lâmpada (W)	Dimensões (mm)			Fig.
		A	L	C	
08007	1x14/24	40	212	590	4
08023	2x14/24	40	240	590	5
08039	4x14/24	40	590	590	6
08015	1x28/54	40	212	1190	4
08031	2x28/54	40	240	1190	5
08047	4x28/54	40	590	1190	6

